

Vim Cheat Sheet

Загальні	Редагування	Макроси	Робота з декількома файлами
:h[elp] keyword - відкрити довідку для ключового слова keyword	r - замінити один символ	qa - записати макрос в <kbd>a</kbd>	:e[dit] file - редагувати файл у новому буфері
:sav[eas] file - зберегти файл з вказаним іменем	R - замінити декілька символів, поки не буде натиснута ESC	q - Зупинити запис макроса	:bn[ext] - перейти до наступного буфера
:clo[se] - закрити поточну панель	J - приєднати рядок нижче до поточного з додатковим пробілом між ними	@a - запустити макрос <kbd>a</kbd>	:bp[revious] - перейти до попереднього буфера
:ter[минаl] - відкрити термінал	gJ - приєднати рядок нижче до поточного без додаткового пробілу між ними	@@ - Запустити ще раз останній макрос	:bd[elete] - видалити буфер (закрити файл)
K - відкрити довідку (man) для слова під курсором	g~ - змінити регістр символу і перемістити курсор далі	Вирізати й вставити	:b[uffer]# - перейти до буферу номер #
Переміщення курсору	gU - перевести символ до верхнього регістру і перемістити курсор далі	yy - скопіювати рядок	:b[uffer] file - перейти до буферу по імені файлу
h - перемістити курсор ліворуч	gU - перевести символ до верхнього регістру і перемістити курсор далі	2yy - скопіювати 2 рядки	:ls or :buffers - показати список відкритих буферів
j - перемістити курсор вниз	cc - замінити увесь рядок	yw - скопіювати слово	:sp[lit] file - відкрити файл у новому буфері й розділити вікно
k - перемістити курсор вгору	c\$ or C - замінити до кінця рядку	yiw - скопіювати слово під курсором	:vs[plit] file - відкрити файл у новому буфері й вертикально розділити вікно
l - перемістити курсор праворуч	cw or ce - замінити до кінця слова	yaw - скопіювати слово під курсором і пробіл після чи до нього	:vert[ical] ba[ll] - редагувати всі буфери в вертикальних вікнах
gj - перемістити курсор вниз (багаторядковий текст)	s - видалити символ та замінити текст	y\$ or Y - скопіювати до кінця рядка	:tab ba[ll] - редагувати всі буфери як вкладинки
gk - перемістити курсор вгору (багаторядковий текст)	S - видалити строчку та замінити текст (те ж що й cc)	p - вставити вміст буфера обміну після курсору	Ctrl + ws - розділити вікно
H - переміститись на початок екрану	xp - переставити місцями дві букви (видалити й вставити символ)	P - вставити вміст буфера обміну перед курсором	Ctrl + wv - розділити вікно вертикально
M - переміститись на середину екрану	u - скасувати	gp - вставити вміст буферу після курсору і перемістити курсор на кінець вставленого тексту	Ctrl + ww - переключення вікон
L - переміститись на кінець екрану	U - відновити (скасувати видалення) останнього зміненого рядка	gP - вставити вміст буферу перед курсором і перемістити курсор на кінець вставленого тексту	Ctrl + wq - закрити вікно
w - переміститись вперед на початок слова	Ctrl + r - повторити	dd - видалити (вирізати) рядок	Ctrl + wx - обміняти поточне вікно з наступним
W - переміститись вперед на початок слова (слово може містити пунктуацію)	. - повторити останню команду	2dd - видалити (вирізати) 2 рядки	Ctrl + w= - зрівняти висоту і ширину для всіх вікон
e - переміститись вперед на кінець слова	Виділення тексту (візуальний режим)	dw - видалити (вирізати) слово	Ctrl + wh - перемістити курсор у ліве вікно (вертикальний розподіл)
E - переміститись вперед на кінець слова (слово може містити пунктуацію)	v - увімкнути режим виділення тексту, виділити рядки, потім виконати команду (наприклад, у-копіювання)	dww - видалити (вирізати) слово під курсором	Ctrl + wl - перемістити курсор у праве вікно (вертикальний розподіл)
b - переміститись назад на початок слова	V - увімкнути режим виділення рядками	daw - видалити (вирізати) слово під курсором з пробілом	Ctrl + wj - перемістити курсор у вікно нижче (горизонтальний розподіл)
B - переміститись назад на початок слова (слово може містити пунктуацію)	o - переміститись на інший кінець виділеної частини	:3,5d - delete lines starting from 3 to 5	Ctrl + wk - перемістити курсор у вікно вище (горизонтальний розподіл)
ge - переміститись назад на кінець слова	Ctrl + v - увімкнути режим виділення блоків	:g/{pattern}/d - delete all lines containing pattern	Ctrl + wH - розгорнути поточне вікно в повну висоту ліворуч (саме ліве вертикальне вікно)
gE - переміститись назад на кінець слова (слово може містити пунктуацію)	O - перемістити на інший кут виділеного блоку	:g!/{pattern}/d - delete all lines not containing pattern	Ctrl + wL - розгорнути поточне вікно в повну висоту праворуч (саме праве вертикальне вікно)
		d\$ or D - видалити (вирізати) до кінця рядка	Ctrl + wJ - розгорнути поточне вікно в повну ширину внизу (саме нижнє горизонтальне вікно)
		x - видалити (вирізати) символ	Ctrl + wK - розгорнути поточне вікно в повну ширину вверху (саме верхнє горизонтальне вікно)
		Вирівнювання тексту	Diff
		>> - додати відступ (перемістити вправо) рядок на один <code>shiftwidth</code>	zf - вручну виділити блок для згортання, використовуючи команди переміщення
		<< - прибрати відступ (перемістити вліво) рядок	zd - видалити згорнутий блок під курсором
			za - згорнути/розгорнути блок під курсором
			zo - розгорнути блок під курсором
			zc - згорнути блок під курсором
			zr - розгорнути вса згорнуті блоки на один рівень
			zm - згорнути всі блоки на один рівень
			zi - ввімкнути/вимкнути режим згортання
]c - перейти до початку наступного блоку змін
			[c - перейти до початку попереднього блоку змін

% - переміститись до відповідного символу (відповідні пари: '()', '{}', '[]' - використовуйте :h відповідна пара для детальнішої інформації)	aw - виділити слово	на один <code><code>shiftwidth</code></code>	do or :diffg[et] - взяти зміну з іншого буфера
0 - переміститись на початок рядка	ab - блок у {}	>% - додати відступ для тексту в середині блока, обмеженого {} чи {} (курсор на дужці)	dp or :diffpu[t] - перемістити зміну в інший буфер
^ - переміститись на перший непробільний символ рядка	aB - блок у {}	<% - de-indent a block with {} or {} (cursor on brace)	:diffthis - зробити поточне вікно частиною Diff
\$ - переміститись в кінець рядка	at - блок у <>	>ib - додати відступ для тексту в середині блока, обмеженого {}	:dif[fupdate] - оновити різницю
g_ - переміститись на останній не пробільний символ рядка	ib - внутрішній блок у {}	>at - додати відступ для блоку в середині тега, обмеженого <>	:diffo[ff] - вимкнути режим Diff для поточного вікна
gg - переміститись на перший рядок документа	iB - внутрішній блок у <>	3== - вирівняти 3 рядки	
G - переміститись на останній рядок документа	it - внутрішній блок у <>	=% - вирівняти блок в середині {} чи {} (курсор на дужці)	
5gg or 5G - перемістити на п'ятий рядок	Esc or Ctrl + c - вийти з режиму виділення тексту	=iB - вирівняти текст між {}	
gd - переміститись до локального оголошення	Візуальні команди	gg=G - вирівняти весь буфер	
gD - переміститись до глобального оголошення	> - змістити текст праворуч]p - вставити і підігнати відступ для поточного рядка	
fx - перемістись до наступного символу x	< - змістити текст ліворуч	Вийти й зберегти	
tx - переміститись до наступного символу x	y - скопіювати виділений текст	:w - зберегти файл, але не виходити	
Fx - переміститись до попереднього символу x	d - видалити виділений текст	:w !sudo tee % - зберегти файл, використовуючи <kbd>sudo</kbd>	
Tx - переміститись до наступного символу, перед яким є символом x	~ - перемкнути регістр	:wq or :x or ZZ - зберегти файл та вийти	
; - повторити попередні f, t, F чи T переміщення	u - змінити регістр виділеного тексту на нижній	:q - вийти (не працює у випадку якщо зміни не збережено)	
, - повторити попередні f, t, F чи T переміщення, в зворотному порядку	U - змінити регістр виділеного тексту на верхній	:q! or ZQ - вийти та втратити зміни, що незбережені	
} - переміститись до наступного параграфа (чи функції/блоку, коли редагується код)	Регістри	:wqa - зберегти і вийти для всіх вкладинок	
{ - переміститись до попереднього параграфа (чи функції/блоку, коли редагується код)	:reg[isters] - показати вміст регістрів	Пошук та заміна	
zz - центрувати курсор на екрані	"xu - скопіювати в регістр x	/pattern - пошук шаблону	
zt - position cursor on top of the screen	"xp - вставити вміст регістру x	?pattern - зворотній пошук шаблону	
zb - position cursor on bottom of the screen	"+y - скопіювати в системний буфер обміну (пов'язаний регістр)	\vpattern - 'дуже чарівний' шаблон - не буквено-цифрові символи інтерпретуються як спеціальні символи регулярного виразу (екранування не потрібно)	
Ctrl + e - підняти видимий вміст екрану на один рядок (без переміщення курсора)	"+p - вставити з системного буферу обміну (пов'язаного регістру)	n - повторити пошук у тому ж напрямку	
Ctrl + y - опустити видимий вміст екрану на один рядок (без переміщення курсора)	Відмітки (закладки)	N - повторити пошук у зворотному напрямку	
Ctrl + b - переміститись назад на один екрана	:marks - список відміток	:s/old/new/g - замінити усі входження шаблону у файл на вказане значення	
	ma - позначити поточну позицію відміткою A	:s/old/new/gc - замінити усі входження шаблону у файл на вказане значення з	
	`a - перейти до позиції відмітки A		
	y`a - скопіювати текст до позиції A		
	0 - перейти до позиції, на якій вийшли з Vim перед цим		
	" - перейти до позиції останнього редагування		
	' - перейти до позиції останньої зміни в цьому файлі		
	`` - перейти до позиції перед останнім переходом		
	:ju[mps] - список переходів		
	Ctrl + i - перейти до		

Ctrl + f - переміститись на один екран вперед

Ctrl + d - переміститись вперед на пів екрана

Ctrl + u - переміститись назад на пів екрана

Режим вставки - вставка/ додавання тексту

i - вставка перед курсором

I - вставка на початку рядка

a - вставка (додавання) після курсору

A - вставка (додавання) у кінець рядка

o - додавання нового рядка під поточним

O - додавання нового рядка над поточним

ea - вставка (додавання) в кінці слова

Ctrl + h - видалення символу перед курсором в режимі введення тексту

Ctrl + w - видалення слова перед курсором в режимі введення тексту

Ctrl + j - перехід на новий рядок в режимі введення тексту

Ctrl + t - додати відступ (перемістити праворуч) рядок на один
<code>shiftwidth</code> в режимі введення тексту

Ctrl + d - прибрати відступ (перемістити ліворуч) рядок на один
<code>shiftwidth</code> в режимі введення тексту

Ctrl + n - вставити (автодоповнення) наступне співпадиння перед курсором в режимі введення тексту

Ctrl + p - вставити (автодоповнення) попереднє співпадиння перед курсором в режимі введення тексту

Ctrl + rx - вставити вміст регістру x

Ctrl + ox - тимчасово перейти в нормальний режим для виконання однієї команди x нормального режиму.

Esc or **Ctrl + c** - вихід з режиму вставки

новіших позицій в списку переходів

Ctrl + o - перейти до пізніших позицій в списку переходів

:changes - список змін

g, - перейти до більш свіжої позиції в списку змін

g; - перейти до більш пізньої позиції в списку змін

Ctrl +] - перейти до тегу під курсором

підтвердженням

:nohlsearch -

прибрати виділення пошуку

Пошук в декількох файлах

:vim[gre] /pattern/ {`file`} - шукати шаблон в декількох файлах

:cn[ext] - перейти до наступного знайденого

:cp[revious] - перейти до попереднього знайденого

:cope[n] - відкрити вікно, що містить список знайденого

:ccl[ose] - закрити вікно зі знайденим (quickfix)

Вкладки

:tabnew or **:tabnew {page.words.file}** - відкрити файл у новій вкладці

Ctrl + wT - перемістити поточне вікно у власну вкладку

gt or **:tabn[ext]** - переключитись на наступну вкладку

gT or **:tabp[revious]** - переключитись на попередню вкладку

#gt - переключити на вкладку з номером #

:tabm[ove] # - перемістити поточну вкладку на # позицію (нумерація з 0)

:tabc[lose] - закрити поточну вкладку з усіма її вікнами

:tabo[nly] - закрити усі вкладки окрім поточної

:tabdo command - запустити команду command в всіх вкладках. Тобто **:tabdo q** - закрити всі відкриті вкладки